



Avda. 19 de Abril 3338, Montevideo – 0800 8632
Avda. José E. Rodó 1267, Salto – 4737 8000

FERTIRRIGADORA PARA PIVOTE

DATOS TECNICOS

Bomba dosificadora a diafragma marca Dosivac, modelo DD 600.

Caudal máximo: 600 lts/hora/50 HZ - 720 lts/h/60 HZ

Caudal mínimo: 60 lts/hora/50 HZ - 72 lts,/h/60 HZ

Presión máxima: 57 psi

Cabezal de polipropileno.

Motor trifásico, blindado, normalizado de 0,5 hp 2800 rpm 50 HZ. Acoplado en forma directa.

Regulación de caudal por sistema de carrera perdida, operable manualmente (sin herramientas).
Con la bomba en marcha o detenida.

Conjunto bomba-motor, montado sobre chasis de hierro galvanizado, con 4 mts. de manguera de aspiración y 4 mts. de impulsión, para agroquímicos, de 300 lbs. de presión goma y tela. Con acoples rápidos de polietileno de 3/4"

El equipo se provee con los kit de conexiones para tanque-pivote, tomas y conexiones eléctricas de potencia y automatización.

Llave de arranque (manual-automático) con protección térmica. Comando desde circuito de seguridad pivote. O desde tablero bomba.

Armamos como opcional equipos de doble cabezal para caudales hasta 1200 lts/hora. De la misma forma armamos también equipos de hasta 10 KG (142 psi) de presión para pivotes o sistemas de alta presión.

Los productos que normalmente se utilizan son UAM, u urea disuelta previamente. El equipo está preparado para trabajar con cualquier tipo de producto líquido corrosivo o no.

